

Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de • www.weisstrennwaende.de • Tel.: + 49 (0)9874 50 480 0

Weiss Trennwände GmbH, Am Neuweiher 20, 91564 Neuendettelsau



Datenblatt

W – FU 40

Höhe:

2020 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 2000 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten mit beidseitigem Echtholz furnier. Seitlich sind die Kanten mit HPL, an der Unterseite mit ABS – Kanten, versehen. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, aluoxiertes Hohlprofil (40 x 20 mm), das durchlaufend über den Türwänden verschraubt wird. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt mit einem 40 x 20 mm Aluminiumprofil, sodass eine Schattenfuge entsteht.

Oberfläche:

Wand- und Türplatten mit beidseitiger Echtholz beschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Ø 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen als Falztüren, flächenbündig mit Echtholzleinleimern (Birke) an der Band- und Schlossseite. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 570 mm). Sonderbreiten auf Wunsch möglich.

Beschläge:

3 Rollen Edelstahlbänder, Badezellen-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) -, U-Form Drückergarnitur Aluminium natur eloxiert mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

Farben:

Echtholzfurnierter Lackoberfläche, Standardfurniere Buche, Eiche und Ahorn (andere Holzarten auf Anfrage).