



Datenblatt

W – VK 13 Fingerklemmschutz (nur bandseitig)

Höhe:

2020 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1990 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Funder Max. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile werden schließseitig mit vertikal verlaufenden ovalen Anschlagprofilen Ø 39 mm stabilisiert sein. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein gerundetes Aluminiumprofil 60 x 30 mm. Seiten- und Zwischenwände über 1600 mm werden ebenfalls mit einer Kopfleiste stabilisiert. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profil.

Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (60 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Aluminiumrosette und Bodenanschraubplatte. Stützfüße aus Edelstahl gegen Aufpreis lieferbar.

Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Die Türkanten werden mit einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken werden im Radius von 7 mm abgerundet. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 570 mm). Sonderbreiten auf Wunsch möglich.

Beschläge:

Bandseitiger Fingerklemmschutz mit Kantenaufschraubänder kunststoffummantelt mit Kunststoff Klemmschutzprofil. Alternativ ist auch gegen Aufpreis eine Ausstattung als Fingerklemmschutz mit durchgehendem Aluminium – Rundrohr Ø 20 mm mit Lappenbänder möglich (Fabrikat Sysko). Die Tür wird mit einer Einhandverriegelung in Aluminium ausgestattet. Alternativ ist ohne Mehrpreis auch eine Ausstattung mit Riegelschloss im formschönen Nylonschlosskasten auf der Schließblechseite möglich [beidseitige feststehende Nylon-Knöpfe (gegeneinander verschraubt) und Verriegelung, innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot / weiss mit Notentriegelung; Standardfarben gem. ECO Herstellerfarbpalette]. Gegen Mehrpreis auch Einhandverriegelung in Edelstahl lieferbar.

Farben:

12 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH